- 1. Abre Thunderbird.
- 2. Haz clic en el menú Herramientas y elige Configuración de las cuentas...
- 3. Selecciona **Añadir cuenta de correo...** en la lista desplegable situada debajo de la lista de cuentas de la izquierda.



4. Se abre el primer cuadro de diálogo de Thunderbird Configuración automática de la cuenta. Introduce tu nombre, tu dirección de correo electrónico de Gmail y tu contraseña. Haz clic en Continuar.

Su nombre: C	Carlos Soria	Su nombre, tal y como se muestra a los demás			
Dirección de con	reo: carlos.soria@coev.	com			
Contr <u>a</u> seña:	•••••				
	📝 <u>R</u> ecordar contraseña	R.			

 Thunderbird consultará con el servidor de Gmail y configurará automáticamente los ajustes de la conexión POP adecuados para tu cuenta. Al finalizar, Thunderbird muestra un cuadro de diálogo de confirmación parecido a éste:

	canos.sona	Su nombre, t	al y como s	se muestra a los o	lemás
Dirección de co	orreo: carlos.soria@coev	com			
Contr <u>a</u> seña:					
	🕖 Recordar contraseña				Comenzar de nuevo
Las siguientes	configuraciones se encon usuario: user1@gmail.co	i traron de: la bas om	e de datos	de Mozilla ISP	Editar
Nombre de				601 (T) 6	
Nombre de	correo.coev.com	POP	993	SSL/TLS	

- 6. Confirma que la configuración de la conexión coincide con la que se muestra más arriba y haz clic en **Crear** cuenta.
- 7. Una vez confirmado pulsa sobe "Configuración manual..."
- 8. Pulsa sobre el nombre de tu cuenta. En las opciones laterales cambia el campo "Dirección de correo" por sucuenta@coev.com

Carpetas locales	Configuración de la cuenta - <user1@gmail.com></user1@gmail.com>				
Correo basura Espacio en disco carlos.soria@coev.com Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Sincronización y almacena Acuses de recibo Seguridad Servidor de salida (SMTP)	Nombre de la cuenta: Identidad Cada cuenta tiene una identidad mensajes. Su nombre: Dirección de correo electrónico: Dirección de respuesta: Organización:	COEV que es la información que otras person carlos.soria carlos.soria@coev.jcom	nas verán al leer sus		
	<u>T</u> exto de la firma:	Usar HTML (p.e., negrita)		
	Iexto de la firma:	Usar HTML (p.e., negrita) Elegir		
	Iexto de la firma:	Usar HTML (p.e., negrita) Elegir Edit <u>a</u> r tarjeta eterminado)		
	Iexto de la firma:	Usar HTML (p.e., negrita) <u>Elegir</u> <u>Editar tarjeta</u> eterminado) • njinistrar identidades		

9. Accede a la sección "Configuración del servidor" y cambia el campo "nomhbre de usuario" pòr tu correo electronico suemail@coev.com

Carpetas locales	Configuración del servidor						
Correo basura Espacio en disco	Tipo de servidor: S	ervidor de c	orreo IMAP				: 993
user1@gmail.com	Nombre del servidor:	correo.o	oev.com	Puerto:	25 🛊	Predet.:	
Copias y carpetas	Nombre de usuario:	carlos.soria	rlos.soria@coev.com				
Redacción y direcciones Correo basura Sincronización y almacena Acuses de recibo Seguridad	Configuración de seguridad						
	Seguridad de la conexión: Método de <u>i</u> dentificación:	ón: SSL/T	.s	•			
		ón: Contra	seña normal	•			
Servidor de salida (SMTP)	Configuración del servi	dor					
	Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar						
	Buscar nuevos mensajes cada 10 + minutos						
	Cuando borre un mensaje:						
	Moverlo a esta	carpeta:	Trash			•	
	 Sólo marcarlo como borrado Eliminarlo inmediatamente 						
	Impiar ("Purpar") la bandeia de entrada al salir						
	□ Empirit (rungur) is ontogo de enclose er sam □ ⊻aciar papelera al salir						
	Directorio local:						
	C:\Users\mgines\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\1dtp0phi.default\Irr						
Operaciones sobre la cuenta *							
							Cancelar

- 10. En la sección "Servidor de salida (SMTP)", seleccionaremos el servidor "POP" y:
 - * Marcaremos el servidor como Predeterminado
 - * Editaremos la configuración cambiando el campo "nomhbre de usuario" de nuevo por tu correo electronico

suemail@coev.com

Carpetas locales Correo basura	Configuración del servidor de salida (SMTP)					
Espacio en disco user1@gmail.com Configuración del servidor	Aunque puede especificar más de un servidor de salida (SMTP), esto sólo se recomienda para usuarios avanzados. Configurar múltiples servidores SMTP puede causar errores al enviar mensajes.					
Copias y carpetas Redacción y direccioner		Aña <u>d</u> ir				
Correo basura	Servidor SMTP	×	Editar			
Acuses de recibo	Configuración		Eli <u>m</u> inar			
Seguridad	Descripción: COEV		Establecer predeterminado			
Servidor de salida (SMTP)	Nombre del servidor:	carlos.soria@coev.com				
	Puerto:	587 Predeterminado: 465				
	Seguridad e identificació					
	Seguridad de la co <u>n</u> exiór					
	Método de identificación	: Contraseña normal 👻				
	No <u>m</u> bre de usuario:	carlos.soria@coev.com				
		Aceptar Cancelar				
L						
2peraciones sobre la cuenta *						
	5. C					